

Armoires à fusils ATB GS



Beaucoup d'armoires à armes et armoires à fusils sur le marché offrent très peu de résistance contre le cambriolage. Malgré qu'ils ont l'air d'être solide avec des grosse portes et pènes, ces « armoires-blindées » sont facilement ouvrable avec des outils simples comme un marteau et tournevis ou pied-de-biche. Cela est généralement causé par leur mauvaise conception et / ou de mauvaise qualité de la production (mauvaise soudure) .

Une armoire forte pour armes doit suivant nous offrir une bonne résistance à des outils mécaniques tels que des pinces, ciseaux, marteaux, etc.

Les armoires à fusils ATB GS bénéficient d'une construction très solide en acier d'une épaisseur 4 mm, entièrement soudé au niveau des joints et à plusieurs reprises plié pour plus de solidité. La porte possède des « feuilures croisées » ses profils viennent s'emboîter sur les 4 faces dans des profils correspondants du châssis. Cette disposition renforce leur résistance à la traction et l'enfoncement de la porte de son châssis.

Un blindage en acier au manganèse protège la serrure et chaque pêne, de plus un délateur passif re-verrouille l'armoire dans le cas d'une attaque.



Résistance à l'effraction Security level S1

Indication valeur du contenu security level S1: € 2 500 cash ou € 5 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 14 450 security level S1
- Parois en tôle d'acier lamine à froid 40/10e
- Barre d'accrochage coté pivots +feuilures croisées sur les 4 cotés
- pènes cylindriques de diamètre 20 mm, 3 directions
- Blocage des systèmes de condamnation en cas d'attaque
- Points de condamnation protégés par des blindages ponctuels
- Equipé en standard d'une serrure à clef double
- Préparé en standard pour la fixation au sol et au mur

Résistance effraction classe S1

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Fusils
	H	L	P	H	L	P			
GS 149	1490	540	300	1480	520	220	240 l	135 kg	11

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Fusils
GS 149D	1490	540	400	1480	520	320	309 l	155 kg	22
GS 160	1600	600	450	1590	580	370	416 l	180 kg	26

Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Secu Selo A
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52

Accessoires:

- Tablette