

Armoires à fusils ATB GS



Beaucoup d'armoires à armes et armoires à fusils sur le marché offrent très peu de résistance contre le cambriolage. Malgré qu'ils ont l'air d'être solide avec des grosse portes et pènes, ces « armoires-blindées » sont facilement ouvrable avec des outils simples comme un marteau et tournevis ou pied-de-biche. Cela est généralement causé par leur mauvaise conception et / ou de mauvaise qualité de la production (mauvaise soudure) .

Une armoire forte pour armes doit suivant nous offrir une bonne résistance à des outils mécaniques tels que des pinces, ciseaux, marteaux, etc.

Les armoires à fusils ATB GS bénéficient d'une construction très solide en acier d'une épaisseur 4 mm, entièrement soudé au niveau des joints et à plusieurs reprises plié pour plus de solidité. La porte possède des « feuilures croisées » ses profils viennent s'emboîter sur les 4 faces dans des profils correspondants du châssis. Cette disposition renforce leur résistance à la traction et l'enfoncement de la porte de son châssis.

Un blindage en acier au manganèse protège la serrure et chaque pêne, de plus un délateur passif re-verrouille l'armoire dans le cas d'une attaque.



Résistance à l'effraction Security level S1

Indication valeur du contenu security level S1: € 2 500 cash ou € 5 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 14 450 security level S1
- Parois en tôle d'acier lamine à froid 40/10e
- Barre d'accrochage coté pivots +feuilures croisées sur les 4 cotés
- pènes cylindriques de diamètre 20 mm, 3 directions
- Blocage des systèmes de condamnation en cas d'attaque
- Points de condamnation protégés par des blindages ponctuels
- Equipé en standard d'une serrure à clef double
- Préparé en standard pour la fixation au sol et au mur

Résistance effraction classe S1

| Modèle | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Volume (l) | Poids (kg) | Fusils |
|--------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------|------------|--------|
| | H | L | P | H | L | P | | | |
| GS 149 | 1490 | 540 | 300 | 1480 | 520 | 220 | 240 l | 135 kg | 11 |

| Modèle | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Volume (l) | Poids (kg) | Fusils |
|---------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------|------------|--------|
| GS 149D | 1490 | 540 | 400 | 1480 | 520 | 320 | 309 l | 155 kg | 22 |
| GS 160 | 1600 | 600 | 450 | 1590 | 580 | 370 | 416 l | 180 kg | 26 |

Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Secu Selo A
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52

Accessoires:

- Tablette