



Coffre fort ignifuge pour support sensibles.



Résistance au feu 120 minutes pour supports sensibles

Résistance à l'effraction classe 1

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par VdS conforme à la norme EN 1143-1, Grade I
- Testé ignifuge 120 minutes pour papier suivant EN 1047-1 S120DIS
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite spécial offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage 4 directions par des pènes en acier massif
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage supplémentaire
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Ouverture de porte maximale: 180°
- Couleur: gris anthracite (RAL7024) ou gris clair (RAL7035)

Résistance effraction classe 1 Ignifuge 120DIS

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
FSP 0	771	644	809	400	289	413	48 l	329 kg	2
FSP 1	801	854	851	410	494	464	94 l	441 kg	2
FSP 2	1012	854	841	610	494	455	137 l	516 kg	2
FSP 3	1231	854	851	840	494	464	193 l	640 kg	2

Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Secu Selo A
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba-Mauer code combi B
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance

Accessoires:

- Tablette
- Tablette télescopique