

# Burg-Wächter Combi-Line



Le **coffre d'appoint Burg-Wächter Combi Line** est certifié par l'**ECB.S** security level S2 et ignifuge 30 minutes pour papier. Disponibles en 4 volumes avec serrure à clef double panneton ou serrure à code électronique.



Ignifuges 30 minutes pour papier

Resistance à l'effraction suivant EN 14 450 Security level S2

Indication valeur du contenu security level S2: € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 14 450, S2
- Ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15659 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte
- Verrouillage deux directions par des pènes en acier.
- Serrure protégé par une plaque de blindage en acier au manganèse
- Equipé d'une serrure à code électronique ou serrure à clef double panneton.
- Tablette réglable en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur
- Couleur: gris clair RAL 7035

## Résistance effraction classe S2 Ignifuge 30P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
CL 10S	320	435	380	205	320	232	15 l	44 kg	1
CL 20S	360	495	445	245	380	297	27 l	55 kg	1
CL 40S	560	495	445	445	380	297	50 l	77 kg	1
CL 60S	820	495	445	694	380	297	78 l	111 kg	1
CL 10E	320	435	380	205	320	232	15 l	44 kg	1
CL 20E	360	495	445	245	380	297	27 l	55 kg	1
CL 40E	560	495	445	445	380	297	50 l	77 kg	1

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
CL 60E	820	495	445	694	380	297	78 l	111 kg	1

**Accessoires:**

- Tablette