

Chubbsafes DPC



Résistance au feu 120 minutes pour papier

- Testé ignifuge 120 minutes pour papier suivant UL72 Class 350 2 Hr
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un materieau isolant.
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair

Ignifuge 120P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
DPC 160	859	759	605	700	600	382	160 l	235 kg	1
DPC 240	1209	759	605	1050	600	382	240 l	315 kg	2
DPC 400W	1209	1160	605	1050	1000	382	401 l	500 kg	2
DPC 320	1559	759	605	1400	600	382	321 l	395 kg	3
DPC 400T	1909	759	605	1750	600	382	401 l	470 kg	4
DPC 670	1909	1160	605	1750	1000	382	670 l	650 kg	4

Serrures:

- Secu Selo A
- Serrure à clef double panneton
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba-Mauer code combi B
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance

Accessoires:

- Tablette
- Compartiment interne
- Tablette télescopique
- Cadre télescopique pour dossiers suspendus