

Chubbsafes Duoguard



Les **Coffres-forts Chubbsafes** DuoGuard sont construits à base de divers nouveaux matériaux de barrière avec une grande résistance et poids réduits. Cela facilite le transport et réduit les coûts d'installation. Une large gamme d'équipements et de serrures permet de s'adapter au coffre à vos propres besoins.

Chubbsafes DuoGuard bénéficie d'un design moderne et est équipé d'une poignée ergonomique "soft-touch".



Résistance au feu 60 minutes pour papier GI

Résistance au feu 90 minutes pour papier GII

Résistance à l'effraction Classe 1 et 2

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade I et II
- Modèles GI sont testés ignifuge 60 minutes pour papier suivant EN 1047-1 S60P
- Modèles GII sont testés ignifuge 90 minutes pour papier suivant NT fire 017 90P
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un matériau de barrière Duralite qui offre une bonne résistance à l'effraction et au feu.
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégés par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris anthracite/ gris argent

Résistance effraction classe 1 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
GI 40	435	500	456	335	400	295	40 l	90 kg	1
GI 60	530	500	521	430	400	360	62 l	115 kg	1

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
GI 110	690	600	561	590	500	386	114 l	161 kg	2
GI 150	875	600	561	775	500	389	150 l	196 kg	2
GI 200	1150	600	561	1050	500	386	203 l	243 kg	2
GI 300	1600	600	561	1500	500	386	290 l	322 kg	3
GI 350	1600	675	585	1500	575	410	354 l	352 kg	3
GI 450	1850	675	615	1750	575	440	443 l	415 kg	3

Résistance effraction classe 2 Ignifuge 90P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
GII 65	578	526	547	452	400	360	65 l	265 kg	1
GII 110	716	626	587	590	500	386	114 l	379 kg	2
GII 150	901	626	587	775	500	386	150 l	456 kg	2
GII 200	1176	626	587	1050	500	386	203 l	582 kg	2
GII 300	1626	626	587	1500	500	386	290 l	748 kg	3
GII 350	1626	701	611	1500	575	410	354 l	829 kg	3
GII 450	1876	701	641	1750	575	440	443 l	970 kg	4

Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Secu Selo A
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance
- Kaba-Mauer code combi B
- Kaba SL 525

Accessoires:

- Tablette
- Compartiment interne
- Tablette télescopique
- Compartiment intérieur ignifuge pour media
- Cadre télescopique pour dossiers suspendus
- Socle