

Chubbsafes Trident



Grace à sa présence internationale et à son potentiel important dans les différents domaines de sécurité **Chubbsafes** a acquis une connaissance approfondie des techniques et du développement des attaques de cambrioleur. Cette expérience lui permet de présenter la nouvelle série de **coffres-forts** "Trident", qui répond aux impératifs de défense pour les risques les plus importants.

Les structures des parois défensives de ces **coffres-forts** opposent une résistance particulièrement adaptée au divers outils d'attaques mécaniques, thermiques et aux explosifs les plus modernes.

La série de **coffres-forts** Trident est composée de sept modèles, dont un à deux vantaux, d'une capacité de 111 à 907 litres.



Résistance au feu 60 minutes pour papier

Résistance à l'effraction Classe 3,4,5,6

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

Indication valeur du contenu classe 6 : € 250 000 cash ou € 500 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade III, IV, V, VI
- Testé ignifuge 60 minutes pour papier suivant NT fire 017 60 Paper
- Testé contre l'explosion suivant EN 1143-1 dans les classes III EX, IV EX, V EX et VI EX
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance renforcé par des armatures et blindages spéciaux.
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris anthracite

Résistance effraction classe 3 Ignifuge 60P

| Modèle | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Volume (l) | Poids (kg) | Tablettes |
|----------|----------------------|------|-----|----------------------|------|-----|------------|------------|-----------|
| | H | L | P | H | L | P | | | |
| III 110 | 790 | 730 | 560 | 620 | 560 | 320 | 111 l | 540 kg | 2 |
| III 170 | 920 | 730 | 640 | 750 | 560 | 400 | 168 l | 670 kg | 2 |
| III 210 | 920 | 730 | 740 | 750 | 560 | 500 | 210 l | 745 kg | 2 |
| III 310 | 1270 | 730 | 740 | 1100 | 560 | 500 | 308 l | 970 kg | 3 |
| III 420 | 1470 | 810 | 740 | 1300 | 640 | 500 | 416 l | 1180 kg | 3 |
| III 600 | 1850 | 880 | 740 | 1680 | 710 | 500 | 596 l | 1530 kg | 4 |
| III 910 | 1850 | 1250 | 740 | 1680 | 1080 | 500 | 907 l | 1990 kg | 4 |
| III 1120 | 1850 | 1500 | 740 | 1680 | 1330 | 500 | 1117 l | 2295 kg | 4 |

Résistance effraction classe 4 Ignifuge 60P

| Modèle | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Volume (l) | Poids (kg) | Tablettes |
|---------|----------------------|------|-----|----------------------|------|-----|------------|------------|-----------|
| | H | L | P | H | L | P | | | |
| IV 110 | 790 | 730 | 560 | 620 | 560 | 320 | 11 l | 560 kg | 2 |
| IV 170 | 920 | 730 | 640 | 750 | 560 | 400 | 168 l | 695 kg | 2 |
| IV 210 | 920 | 730 | 740 | 750 | 560 | 500 | 210 l | 775 kg | 2 |
| IV 310 | 1270 | 730 | 740 | 1100 | 560 | 500 | 308 l | 1005 kg | 3 |
| IV 420 | 1470 | 810 | 740 | 1300 | 640 | 500 | 416 l | 1225 kg | 3 |
| IV 600 | 1850 | 880 | 740 | 1680 | 710 | 500 | 596 l | 1590 kg | 4 |
| IV 910 | 1850 | 1250 | 740 | 1680 | 1080 | 500 | 907 l | 2060 kg | 4 |
| IV 1120 | 1850 | 1500 | 740 | 1680 | 1330 | 500 | 1117 l | 2380 kg | 4 |

Résistance effraction classe 5 Ignifuge 60P

| Modèle | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Volume (l) | Poids (kg) | Tablettes |
|--------|----------------------|------|-----|----------------------|------|-----|------------|------------|-----------|
| | H | L | P | H | L | P | | | |
| V 110 | 790 | 730 | 560 | 620 | 560 | 320 | 111 l | 560 kg | 2 |
| V 170 | 920 | 730 | 640 | 750 | 560 | 400 | 168 l | 740 kg | 0 |
| V 210 | 920 | 730 | 740 | 750 | 560 | 500 | 210 l | 825 kg | 2 |
| V 310 | 1270 | 730 | 740 | 1100 | 560 | 500 | 380 l | 1075 kg | 3 |
| V 420 | 1470 | 810 | 740 | 1300 | 640 | 500 | 416 l | 1310 kg | 3 |
| V 600 | 1850 | 880 | 740 | 1680 | 710 | 500 | 596 l | 1695 kg | 4 |
| V 910 | 1850 | 1250 | 740 | 1680 | 1080 | 500 | 907 l | 2195 kg | 4 |
| V 1120 | 1850 | 1500 | 740 | 1680 | 1330 | 500 | 1117 l | 2535 kg | 4 |

Résistance effraction classe 6 Ignifuge 60P

| Modèle | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Volume (l) | Poids (kg) | Tablettes |
|---------|----------------------|------|-----|----------------------|------|-----|------------|------------|-----------|
| | H | L | P | H | L | P | | | |
| VI 110 | 790 | 730 | 560 | 620 | 560 | 320 | 111 l | 635 kg | 2 |
| VI 170 | 920 | 730 | 640 | 750 | 560 | 400 | 168 l | 790 kg | 2 |
| VI 210 | 920 | 730 | 740 | 750 | 560 | 500 | 210 l | 880 kg | 2 |
| VI 310 | 1270 | 730 | 740 | 1100 | 560 | 500 | 308 l | 1150 kg | 3 |
| VI 420 | 1470 | 810 | 740 | 1300 | 640 | 500 | 416 l | 1400 kg | 3 |
| VI 600 | 1850 | 880 | 740 | 1680 | 710 | 500 | 596 l | 1810 kg | 4 |
| VI 910 | 1850 | 1250 | 740 | 1680 | 1080 | 500 | 907 l | 2350 kg | 4 |
| VI 1120 | 1850 | 1500 | 740 | 1680 | 1330 | 500 | 1117 l | 2710 kg | 4 |

Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Serrure à code mécanique
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba-Mauer code combi B
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance

Accessoires:

- Tablette
- Compartiment interne
- Tablette télescopique
- Cadre télescopique pour dossiers suspendus
- Socle
- Système de dépôt testée