

# Coffre fort Robur I, II, III, IV et V



Les **coffres-forts Robur** sont résistants à l'effraction dans les classes 1,2,3,4 et 5 suivant la norme **EN 1143-1** mais ils sont tous également résistants au feu pendant une heure pour des supports papier. Robur construit des solides **coffres-forts** lourds avec des gros parois d'haute qualité. Tous les **coffres-forts** sont équipés d'au moins un délateur passif qui bloque le coffre-fort dans le cas d'une attaque. Les coffres de la classe 2, 3 et 4 peuvent être équipés d'un système de dépôt de fonds, cela permet de déposer des valeurs dans le coffre-fort sans devoir l'ouvrir. [Coffres-forts de depot Robur](#)  
Il existe également un [coffre-fort Robur classe 6](#).



Résistance au feu 60 minutes pour papier

Résistance à l'effraction Classe 1,2,3,4,5

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé par SBSC et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 1143-1, Grades I,II,III,IV et V
- Testé ignifuge 60 minutes pour papier suivant NT fire 017 60 Paper
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage latéral par des pènes rectangulaires en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégés par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage actif et passif (délateurs)
- Equipées en standard d'une ou deux serrures à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.

## Résistance effraction classe 1 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
I-40	558	535	531	425	400	330	53 l	185 kg	1
I-50	633	535	531	500	400	330	66 l	200 kg	1
I-80	933	535	531	800	400	330	105 l	240 kg	2
I-500	633	635	601	500	500	400	100 l	220 kg	1
I-900	1033	635	601	900	500	400	180 l	360 kg	2
I-1200	1333	635	601	1200	500	400	240 l	440 kg	2
I-1500	1623	635	601	1490	500	400	300 l	520 kg	3

### Résistance effraction classe 2 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
II-40	565	560	600	400	400	330	53 l	385 kg	1
II-50	665	560	600	500	400	330	66 l	435 kg	1
II-80	965	560	600	800	400	330	105 l	590 kg	2
II-500	665	660	670	500	500	400	100 l	530 kg	1
II-900	1065	660	670	900	500	400	180 l	775 kg	2
II-1200	1365	660	670	1200	500	400	240 l	930 kg	2
II-1500	1665	660	670	1500	500	400	300 l	1100 kg	3

### Résistance effraction classe 3 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
III-40	565	560	600	400	400	330	53 l	405 kg	1
III-50	665	560	600	500	400	330	66 l	455 kg	1
III-80	965	560	600	800	400	330	105 l	615 kg	2
III-500	665	660	670	500	500	400	100 l	555 kg	1
III-900	1065	660	670	900	500	400	180 l	795 kg	2
III-1200	1365	660	670	1200	500	400	240 l	975 kg	2
III-1500	1665	660	670	1500	500	400	300 l	1155 kg	3

### Résistance effraction classe 4 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
IV-500	695	690	730	500	500	400	100 l	810 kg	1
IV-500 CD	695	690	730	500	500	400	100 l	810 kg	1
IV-900	1095	690	730	900	500	400	180 l	1070 kg	2

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
IV-900 CD	1095	690	730	900	500	400	180 l	1070 kg	2
IV-1200	1395	690	730	1200	500	400	240 l	1310 kg	2
IV-1200 CD	1395	690	730	1200	500	400	240 l	1310 kg	2
IV-1500	1695	690	730	1500	500	400	300 l	1550 kg	3
IV-1500 CD	1695	690	730	1500	500	400	300 l	1550 kg	3

## Résistance effraction classe 5 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
V-500	695	690	730	500	500	400	100 l	850 kg	1
V-500 CD	695	690	730	500	500	400	100 l	850 kg	1
V-900	1095	690	730	900	500	400	180 l	1110 kg	2
V-900 CD	1095	690	730	900	500	400	180 l	1110 kg	2
V-1500	1695	690	730	1500	500	400	300 l	1630 kg	3
V-1500 CD	1695	690	730	1500	500	400	300 l	1630 kg	3

### Serrures:

- Kaba-Mas Auditcon II V52
- BasicLine
- Serrure à code mécanique
- Secu Selo A
- Serrure à clef double panneton
- Kaba-Mauer code combi B
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance

### Accessoires:

- Tablette
- Compartiment interne
- Cadre télescopique pour dossiers suspendus
- Socle
- Système de dépôt testée
- Tablette télescopique