



Résistance au feu 60 minutes pour papier Wuppertal

Résistance au feu 120 minutes pour papier Berlin et Praag

Résistance à l'effraction Classe 1 et 2

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade I et II
- Modèles Wuppertal sont testé ignifuge 60 minutes pour papier suivant EN 1047-1 S60P
- Modèles Berlin et Praag sont testé ignifuge 120 minutes pour papier suivant EN 1047-1 S120P
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un matériau de barrière Duralite qui offre une bonne résistance à l'effraction et au feu.
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: RAL7035

## Résistance effraction classe 1 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
WUP 0	379	589	471	278	477	339	46 l	128 kg	1
WUP 1	482	589	471	381	477	339	62 l	144 kg	1
WUP 2	615	589	471	514	477	339	82 l	170 kg	2
WUP 3	801	589	471	700	477	339	112 l	215 kg	2
WUP 4	1137	704	471	1036	592	339	203 l	330 kg	3
WUP 5	1322	704	471	1221	592	339	239 l	365 kg	3

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
WUP 6	1507	704	471	1406	592	329	275 l	395 kg	3
WUP 12	1700	886	545	1599	774	403	498 l	547 kg	4
WUP 13	1884	886	545	1783	774	403	556 l	586 kg	4
WUP 14	1884	1282	559	1783	1170	393	819 l	886 kg	4

## Résistance effraction classe 1 Ignifuge 120P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
BER 0	489	605	560	273	448	358	44 l	178 kg	1
BER 1	590	605	560	374	448	358	60 l	198 kg	1
BER 2	1050	605	560	769	448	368	126 l	335 kg	2
BER 3	1400	794	560	1109	637	358	253 l	497 kg	2
BER 4	1600	794	560	1309	637	358	298 l	593 kg	3
BER 5	1800	794	560	1509	637	358	344 l	728 kg	3
BER 6	1800	1350	560	1504	1193	358	642 l	1025 kg	3
BER 7	1800	1766	560	1505	1609	358	867 l	1310 kg	3

## Résistance effraction classe 2 Ignifuge 120P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
PRA 0	550	632	573	317	448	350	50 l	240 kg	1
PRA 1	600	632	573	367	448	350	58 l	264 kg	1
PRA 2	1068	619	565	769	435	352	118 l	389 kg	2
PRA 3	1418	821	573	1110	637	350	247 l	623 kg	2
PRA 4	1618	821	573	1310	637	350	292 l	700 kg	3
PRA 5	1811	821	573	1503	637	350	335 l	774 kg	3
PRA 6	1821	1377	573	1507	1193	350	613 l	1139 kg	3
PRA 7	1821	1775	573	1507	1591	350	818 l	1452 kg	3

### Serrures:

- BasicLine
- Serrure à clef double panneton
- Kaba Paxos Advance
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba-Mauer code combi B
- Serrure à code mécanique
- Secu Selo A

### Accessoires:

- Compartiment interne
- Tablette
- Socle
- Cadre télescopique pour dossiers suspendus
- Tablette télescopique