

Euro Defender



Le **coffre-fort** Defender résiste à l'incendie, aux chutes d'étages, à l'effondrement d'immeubles, et tout particulièrement aux tentatives d'effraction. Il a subi avec succès tous les tests de résistance à l'effraction en grades I, II, III, IV et V et résistance au feu classe **60P**.



Résistance au feu 60 minutes pour papier

Résistance à l'effraction Classe 1, 2, 3

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade I,II,III
- Testé ignifuge 60 minutes pour papier suivant NT fire 017 60paper
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d' haute résistance offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction.
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage actif et passif (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: noir

Résistance effraction classe 1 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
1 0	485	485	533	355	355	310	39 l	124 kg	1
1 1	585	455	500	485	355	310	53 l	148 kg	1
1 2	685	520	615	585	420	425	105 l	207 kg	2

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
1 3	800	550	640	700	450	450	140 l	247 kg	2
1 4	1000	610	615	900	510	425	195 l	308 kg	3
1 5	1230	640	648	1100	510	425	238 l	361 kg	3
1 6	1430	640	648	1300	510	425	282 l	410 kg	3
1 7	1700	770	660	1600	670	470	503 l	612 kg	3

Résistance effraction classe 2 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
2 0	485	485	533	355	355	310	39 l	182 kg	1
2 1	615	485	533	485	355	310	53 l	200 kg	1
2 2	715	550	648	585	420	425	104 l	284 kg	2
2 3	830	580	648	700	450	425	134 l	339 kg	2
2 4	1030	640	648	900	510	425	195 l	407 kg	3
2 5	1230	640	648	1100	510	425	238 l	471 kg	3
2 6	1430	640	648	1300	510	425	281 l	532 kg	3
2 7	1730	800	693	1600	670	470	503 l	768 kg	3

Résistance effraction classe 3 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
3 0	485	485	533	355	355	310	39 l	185 kg	1
3 1	615	485	533	485	355	310	53 l	205 kg	1
3 2	715	550	648	585	420	425	105 l	289 kg	2
3 3	830	580	673	700	450	450	140 l	343 kg	2
3 4	1030	640	648	900	510	425	195 l	412 kg	3
3 5	1230	640	648	1100	510	425	238 l	475 kg	3
3 6	1430	640	648	1300	510	425	281 l	534 kg	3
3 7	1730	800	693	1600	670	470	503 l	844 kg	3

Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Secu Selo A
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance

Accessoires:

- Tablette
- Compartiment interne
- Tablette télescopique