



Lampertz a spécialement développé ces **coffres** pour conserver notamment les supports de données sensibles comme CD-ROMs, bandes et disquettes. **Lampertz** protège également le matériel photographique. En effet à aucun moment la température intérieure du coffre ne peut dépasser les 55° C, palier au delà duquel les données informatiques se déforment et présentent des risques de détérioration.

Les S-séries vous offrent 120 minutes de protection contre l'incendie. Les coffres **Lampertz** de la série SE ont également été testés et certifiés contre l'effraction selon la norme **EN 1143-1** Grade II.



Résistance au feu 120 minutes supports sensibles

Résistance à l'effraction classe 2

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 1143-1, Grade II
- Testé ignifuge 120 minutes pour supports sensibles suivant EN 1047 120 DIS
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un matériau isolant.
- Verrouillage quatre directions par des pènes en acier massif
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair

Résistance effraction classe 2 Ignifuge 120DIS

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)
	H	L	P	H	L	P		
SE 11	732	756	833	332	444	470	71 l	320 kg
SE 12	1050	756	833	652	444	470	139 l	460 kg
SE 13	1295	756	833	895	444	470	191 l	543 kg
SE 14	1850	756	833	1450	444	470	310 l	785 kg
SE 15	1850	1165	833	1450	855	470	590 l	1150 kg

Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Secu Selo A
- Serrure à code mécanique
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba-Mauer code combi B
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance

Accessoires:

- Tablette
- Compartiment interne
- Tablette télescopique
- Cadre télescopique pour dossiers suspendus