

# Robur Depositsafe



Les **coffres-forts de dépôt Robur** sont conçus pour répondre aux exigences de la norme européenne **EN 1143-2**. Il a subi avec succès tous les tests en grade DII, DIII et DIV.

Pratiquement tous les **coffres-forts de dépôt** à tiroir sont vulnérable quand le tiroir n'est pas verrouillé (même des coffres de dépôt certifiés), sauf les coffres-forts de dépôt **Robur**, car dans le tiroir un système de ré-verrouillage est intégré qui s'active dans les cas d'une attaque bloquant le fond blindé du tiroir empêchant l'accès au contenu du coffre-fort.

**Robur** construit également des [coffres-forts ignifuges dans les classes 1, 2, 3, 4 et 5](#) ainsi qu'un [coffre-fort classe 6](#).



Résistance à l'effraction Classe D2, D3 et D4

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-2, Grade D2,D3 et D4 l'ajout de la fonction de dépôt ne modifie pas la valeur assurée du coffre.
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage latéral par des pènes rectangulaires en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégés par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Le tiroir de dépôt est également prévu d'un dispositif de re-verrouillage passif
- Equipées en standard d'une ou deux serrures à clef double panneton sur la porte et une serrure à clef double panneton sur le tiroir de dépôt.
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair

## Résistance effraction classe D2

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)
	H	L	P	H	L	P		
40 II	720	560	600	400	400	330	53 l	455 kg
50 II	820	560	600	500	400	330	57 l	510 kg
80 II	1120	560	600	600	400	330	106 l	670 kg
500 II	835	660	670	500	500	400	100 l	660 kg
900 II	1235	660	670	900	500	400	180 l	890 kg

### Résistance effraction classe D3

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)
	H	L	P	H	L	P		
40 III	720	560	600	400	400	330	53 l	455 kg
50 III	820	560	600	500	400	330	57 l	510 kg
80 III	1120	560	600	800	400	330	106 l	670 kg
500 III	835	660	670	500	500	400	100 l	660 kg
900 III	1235	660	670	900	500	400	180 l	890 kg

### Résistance effraction classe D4

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)
	H	L	P	H	L	P		
500 IV	880	690	730	500	500	400	100 l	900 kg
900 IV	1280	960	730	900	500	400	180 l	1160 kg

#### Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Secu Selo A
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance