

Robur Depositsafe



Les **coffres-forts de dépôt Robur** sont conçus pour répondre aux exigences de la norme européenne **EN 1143-2**. Il a subi avec succès tous les tests en grade DII, DIII et DIV.

Pratiquement tous les **coffres-forts de dépôt** à tiroir sont vulnérable quand le tiroir n'est pas verrouillé (même des coffres de dépôt certifiés), sauf les coffres-forts de dépôt **Robur**, car dans le tiroir un système de ré-verrouillage est intégré qui s'active dans les cas d'une attaque bloquant le fond blindé du tiroir empêchant l'accès au contenu du coffre-fort.

Robur construit également des [coffres-forts ignifuges dans les classes 1, 2, 3, 4 et 5](#) ainsi qu'un [coffre-fort classe 6](#).



Résistance à l'effraction Classe D2, D3 et D4

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-2, Grade D2, D3 et D4 l'ajout de la fonction de dépôt ne modifie pas la valeur assurable du coffre.
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage latéral par des pènes rectangulaires en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégés par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage (délateurs)
- Le tiroir de dépôt est également prévu d'un dispositif de re-verrouillage passif
- Equipées en standard d'une ou deux serrures à clef double panneton sur la porte et une serrure à clef double panneton sur le tiroir de dépôt.
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair

Résistance effraction classe D2

| Modèle | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Volume (l) | Poids (kg) |
|--------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------|------------|
| | H | L | P | H | L | P | | |
| 40 II | 720 | 560 | 600 | 400 | 400 | 330 | 53 l | 455 kg |
| 50 II | 820 | 560 | 600 | 500 | 400 | 330 | 57 l | 510 kg |
| 80 II | 1120 | 560 | 600 | 600 | 400 | 330 | 106 l | 670 kg |
| 500 II | 835 | 660 | 670 | 500 | 500 | 400 | 100 l | 660 kg |
| 900 II | 1235 | 660 | 670 | 900 | 500 | 400 | 180 l | 890 kg |

Résistance effraction classe D3

| Modèle | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Volume (l) | Poids (kg) |
|---------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------|------------|
| | H | L | P | H | L | P | | |
| 40 III | 720 | 560 | 600 | 400 | 400 | 330 | 53 l | 455 kg |
| 50 III | 820 | 560 | 600 | 500 | 400 | 330 | 57 l | 510 kg |
| 80 III | 1120 | 560 | 600 | 800 | 400 | 330 | 106 l | 670 kg |
| 500 III | 835 | 660 | 670 | 500 | 500 | 400 | 100 l | 660 kg |
| 900 III | 1235 | 660 | 670 | 900 | 500 | 400 | 180 l | 890 kg |

Résistance effraction classe D4

| Modèle | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Volume (l) | Poids (kg) |
|--------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------|------------|
| | H | L | P | H | L | P | | |
| 500 IV | 880 | 690 | 730 | 500 | 500 | 400 | 100 l | 900 kg |
| 900 IV | 1280 | 960 | 730 | 900 | 500 | 400 | 180 l | 1160 kg |

Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Secu Selo A
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance