

# Salvus Tivoli



Résistance à l'effraction classe D1

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 1143-2, Grade I
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite spécial offrant une résistance certifiée à l'effraction
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage supplémentaire
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris anthracite

## Résistance effraction classe D1

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)
	H	L	P	H	L	P		
Tivoli 1S	670	440	550	448	364	423	69 l	192 kg
Tivoli 1	670	650	550	455	573	423	100 l	190 kg
Tivoli 2	840	650	550	616	573	423	149 l	225 kg

### Serrures:

- Kaba Paxos Advance
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 525
- Kaba-Mauer code combi B
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- BasicLine
- Serrure à code mécanique
- Secu Selo A
- Serrure à clef double panneton