

Chubbsafes DPC



Brandwerend 120 min voor papier

- Brandwerend getest 120 minuten voor papier volgens UL 72 Class 350 2 Hr
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Brandwerend 120P

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)	Legborden
	H	B	D	H	B	D			
DPC 160	859	759	605	700	600	382	160 l	235 kg	1
DPC 240	1209	759	605	1050	600	382	240 l	315 kg	2
DPC 400W	1209	1160	605	1050	1000	382	401 l	500 kg	2
DPC 320	1559	759	605	1400	600	382	321 l	395 kg	3
DPC 400T	1909	759	605	1750	600	382	401 l	470 kg	4
DPC 670	1909	1160	605	1750	1000	382	670 l	650 kg	4

Slot:

- Secu Selo A
- Dubbelbaard sleutelslot
- Mechanisch codeslot
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II
- Kaba-Mauer code combi B30
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527
- Kaba SL 528
- Kaba Paxos Advance

Accessoires:

- Legbord
- Binnenvak
- Uittrekbaar legbord
- Uittrekbaar frame voor hangmappen