

Chubbsafes Omega



Deze afstortkluisen beschikken over een handige afstortklep voor het snel afstorten van grote hoeveelheden. Ze genieten van een solide constructie en kunnen uitgerust worden met diverse slotopties.

De romp heeft een enkelwandige constructie in 5 mm plaatstaal, de deur is dubbelwandig opgebouwd met een deurblad in 10mm plaatstaal en een mangaanstalen boorbescherming voor het slot.



- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Slot en regelwerk beschermt door mangaanstalen boorbescherming
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: grijs

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)	Legborden
	H	B	D	H	B	D			
Omega SZ1K	455	340	380	240	325	305	24 l	54 kg	0
Omega SZ2K	698	340	380	455	328	308	48 l	75 kg	1
Omega SZ1E	455	340	380	212	328	308	24 l	54 kg	0
Omega SZ2E	698	340	380	455	328	308	48 l	75 kg	1

Slot:

- Dubbelbaard sleutelslot
- BasicLine