

Het elektronisch codeslot Kaba SL528 "Axessor" kan zowel autonoom als in netwerk worden gebruikt. De Kaba "Axessor" is een evolutie van het reeds ruimschoots beproefde [Kaba SL 525](#) slot. Bovenop de functies van de SL525 is de "Axessor" programmeerbaar met een vernieuwde nog completere software en is, met behulp van de e-b@x, integreerbaar in een IP netwerk. Dankzij het modulaire concept van de "Axessor" is het mogelijk de e-b@x later toe te voegen, wat de investering beperkt en u de flexibiliteit biedt om het slot achteraf eenvoudig in een IP netwerk te integreren. Het integreren van een kluisslot in een IP netwerk biedt belangrijke voordelen, de mogelijkheid om slotenpark van op afstand in "real-time" te beheren betekent, tijdswinst, een belangrijke reductie van de kosten en verhoogt de veiligheid.



## **Kaba AS 283: Software op maat:**

Een ander belangrijk voordeel van het Axessor slot is de optionele "software development kit" een software pakket dat toelaat een beheerssoftware te ontwikkelen aangepast aan de specifieke noden van de klant of om het beheer van het slotenpark te integreren in uw reeds bestaande software.

Atelier Boonen is in staat om specifieke software binnenshuis te ontwikkelen, dit verhoogt de confidentialiteit van uw veiligheidsbeleid.

Deze toepassingen zijn enkel compatibel voor sloten in IP netwerk.

## **Integratie van de "Axessor" in het alarm systeem:**

Gebruikt als "stand-alone" slot is de Kaba Axessor standaard uitgerust met twee in en twee programmeerbare uitgangen, de optionele e-b@x verhoogt de programmeerbare in en uitgangen met vijf elk. Dit laat toe om makkelijk fouten en slot statussen door te geven aan uw alarm centrale.

## **Technische eigenschappen:**

- code bestaat uit 6 cijfers + ID
- 1 master code
- 4 managercodes
- 36 gebruikers codes
- 1 geld courier code
- instelbare tijds vertraging tot 99 min.
- Tijdslot
- Alarm onder dwang (stil alarm)
- Blokkering op afstand mogelijk
- 10 000 opgeslagen gebeurtenissen
- makkelijk te bedienen
- batterij in toetsenbord
- 12 talen instelbaar

- zie link voor alle toepassingen
- automatische sluiting
- EN 1300 level B, VdS class 2, ,CNPP a2p level B

**Toepassingsgebied:**

Op [kluizen en kasten](#) tot en met Euro klasse klasse V.

**Opties:**

- Toetsenbord in het licht grijs.
- Software