

Salvus L



Brandwerend 90 minuten voor gevaarlijke en ontvlambare producten

- Brandwerend gecertificeerd 90 minuten voor gevaarlijke stoffen volgens EN14470-1
- Brandwerend gecertificeerd door ECB.S volgens EN15659 LFS60P
- Geschikt voor het veilig opslaan en opladen van lithium-ion batterijen
- Modellen L3 zijn uitgerust met een lokaal Blussysteem, treed in werking nog voordat het accu kan ontbranden (NTA8133-2021 gecertificeerd, geschikt voor lithiumbranden)
- Gedoseerd laadsysteem 12VDC
- Geïntegreerde rookmelder en sirene, waarschuwing als kastdeuren bijven openstaan
- automatische sluiting van de deuren bij brand
- Sluiting door middel van een sleutelslot
- Kleur: RAL7035

Brandwerend 90P

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)	Legborden
	H	B	D	H	B	D			
L1-8	1255	711	580	0	0	0	236 l	305 kg	2
L1-10	1708	711	580	0	0	0	339 l	410 kg	3

Inbraakwerend klasse S2 Brandwerend 90P

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)	Legborden
	H	B	D	H	B	D			
L3-16	1950	940	585	0	0	0	553 l	610 kg	4
L3-20	1950	1250	585	0	0	0	773 l	710 kg	4

Slot:

- Dubbelbaard sleutelslot